RAPPORT · 01M5CQK5K40JYXHWKA99503XP4

https://moveitsaintdoulchard.fr/

audite le 20/10/2026 a 13:21 · 47 criteres analyses · duree 4,8s

▸ VERDICT · SITE CORPORATE / LANDING · CONFIANCE 0 %

# Site *sobre · pratiques exemplaires*.

Poids maitrise, pratiques techniques exemplaires. Votre site est dans le haut du panier de sa categorie.

## 01 · EMPREINTE CO2

A

0,030 g / visite · 3,64 kg / an

Empreinte tres faible, bien en dessous de la moyenne mondiale (~0,5 g / visite Website Carbon).

## 02 · ECO-CONCEPTION

A+

93 / 100 · 5 familles · volume exclu

Pratiques techniques exemplaires : compression, cache, tiers maitrises, hebergement soigne.

## 03 · CLASSEMENT

74%

des sites du web sont plus lourds que le votre

Votre site est legerement plus leger que la mediane de la categorie (HTTP Archive 2024, 16 M sites).

## 04 · REDUCTION

-25%

estimation cumulee des leviers actionnables · 6 recos

Ordre de grandeur calcule en sommant les gains potentiels des recommandations actionnables (hors recos macro et hors recos sans gain octets), avec une fourchette d'incertitude +/- 50 % cumulee a celle du modele CO2. Plafonne dynamiquement selon la lettre Empreinte du site : A+ 15 %, A 25 %, B 40 %, C 55 %, D 70 %, E/F 80 %. Justification : un site deja sobre a moins de marge structurelle.

▸ POIDS TRANSFERE PAR VISITE · VOTRE SITE VS. SITES DU WEB

Votre page pese 0,95 Mo. Mediane web ≈ 2,10 Mo.




/EMPREINTE CARBONE

## Emissions estimees

PAYS D'AUDIENCE

France | Europe | Monde

VISITES / MOIS

1 k | 10 k | 100 k | 1 M

PAR VISITE

**0,030** gCO2e

fourchette [0,002 - 0,045] selon coefficient energetique (SWD v4 / Aslan 2018)

PAR AN, BASE 120 000 VISITES

**3,64** kgCO2e

extrapolation sur 10 000 visites / mois (modifiable ci-dessus)

| KM VOITURE THERMIQUE | KM TGV |
|---|---|
| 19 km | 1517 km |
| RECHARGES SMARTPHONE | HEURES DE STREAMING HD |
| 439 | 66 h |

| ARBRES ABSORBANT/AN ? | |
|---|---|
| 0,1 | |

ⓘ La **lettre de l'empreinte** affichee dans le hero est calculee sur une reference audience mondiale figee (442 gCO2/kWh) pour rester comparable entre sites. Les chiffres ci-dessus refletent l'audience et le trafic selectionnes.

---

/HEBERGEMENT

## Infrastructure

| ENERGIE RENOUVELABLE | HEBERGEUR |
|---|---|
| declare eco-responsable | O2Switch |
| **LOCALISATION SERVEUR** | **INTENSITE DATACENTER** |
| France (FR) | 50 gCO2/kWh |
| **REACTIVITE SERVEUR (TTFB)** | |
| 46 ms | |

▸ **Declaration de l'hebergeur** (non certifie par Green Web Foundation) : O2Switch declare utiliser ~94 % d'energie decarbonnee (2019) et s'engage a ne pas installer ses datacenters dans des zones dependant principalement d'energies fossiles.
Source : https://www.o2switch.fr/green/ (declaration 2019)

▸ intensite carbone appliquee : 50 gCO2/kWh sur la part datacenter (22%), 57 gCO2/kWh sur la part reseau + device (78%, audience **France**).

▸ TTFB (time to first byte) : temps ecoule entre la requete HTTP et le premier octet recu. Indicateur observable de la reactivite serveur + latence reseau. Reperes usuels : < 200 ms (bon), 200-600 ms (acceptable), > 600 ms (lent). Non integre au score CO2 et non interprete automatiquement.

---

/CRAWL

# Ce qui a ete telecharge

| POIDS TOTAL | REQUETES | DUREE AUDIT |
|---|---|---|
| 924 Ko | 32 | 4,8s |

## TROIS MESURES DU POIDS, UNE SEULE SERT A LA LETTRE EMPREINTE CO2

| | | | |
|---|---|---|---|
| PHASE 1 | poids initial (avant scroll, ce que voit un visiteur fond de page) | | 834 Ko · 27 requetes |
| PHASE 2 | poids complet apres scroll (worst case, brut transfere) | *= KPI « poids total » ci-dessus, comparable a HTTP Archive* | 924 Ko · 32 requetes |
| PHASE 3 | **poids retenu pour la lettre Empreinte** | (moyenne ponderee, voir formule ci-dessous) | **659 Ko** |

**ETAPE 1 (LAZY) :** poids effectif = 50 % × 834 Ko (phase 1) + 50 % × 924 Ko (phase 2) = **879 Ko**

**ETAPE 2 (CACHE + RETOURS) :** puis 100 % des assets statiques sont caches (max-age ≥ 7 j) pour les 25 % de visiteurs qui reviennent → **poids retenu = 659 Ko** (soit -29 % vs phase 2)

### POURQUOI CE POIDS RETENU ?

La lettre Empreinte CO2 reflete ce que vit un visiteur moyen, pas le pire scenario. 50 % des visiteurs ne scrollent pas et ne declenchent pas le lazy loading (etudes UX Nielsen Norman 2024). 25 % des visiteurs reviennent et profitent du cache navigateur (default ajustable par le formulaire). On calcule donc une moyenne ponderee qui recompense les sites qui font du lazy loading et configurent un cache long. Detail methodologique.



- images · 13 fichiers · 727 Ko
- javascript · 10 fichiers · 96 Ko
- fonts · 2 fichiers · 51 Ko
- css · 5 fichiers · 29 Ko
- html · 1 fichier · 21 Ko
- autres · 1 fichier · 399 o

/DETAIL PAR FAMILLE

## 6 familles d'analyse

### A
78 / 100

Volume de donnees

aucun point d'attention

### B
81 / 100

Efficacite du transfert

4 point(s) a ameliorer · B6 · B8

### C
97 / 100

Sobriete medias

1 point(s) a ameliorer · C8

### D
100 / 100

Tiers et trackers

aucun point d'attention

### E
100 / 100

Hebergement

1 point(s) a ameliorer · E2

### F
95 / 100

Device utilisateur

aucun point d'attention

# -25 %

## Vous pouvez reduire significativement l'empreinte carbone de cette page en appliquant les recommandations ci-dessous.

actuel : **3,64 kg CO2e / an** → cible : **2,73 kg CO2e / an**

Estimation cumulee des leviers actionnables (hors recos « vue d'ensemble » et hors recos sans gain octets), plafonnee selon la lettre Empreinte du site (A+ 15 % / A 25 % / B 40 % / C 55 % / D 70 % / E-F 80 %). Fourchette d'incertitude +/- 50 % qui se cumule a celle du modele CO2. Les gains reels dependent de la mise en oeuvre effective. Base : 10 000 visites / mois.

/RECOMMANDATIONS

## 6 actions classees par impact

01 ● MINEUR

### Les images ne s'adaptent pas a la taille de l'ecran

> Ratio d'images avec srcset : 20%.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Sans version adaptative, un telephone telecharge la meme grosse image qu'un ordinateur - plusieurs fois plus qu'il n'en a besoin. Avec un dispositif srcset, le navigateur choisit la taille d'image adaptee a la resolution.

BONNE PRATIQUE

Proposer plusieurs tailles de chaque image (srcset) avec une description des points de rupture (sizes). Les CMS modernes (WordPress, Drupal) le font automatiquement.

source · W3C WSG #R3-B9

02 ● MINEUR

## Votre page contient un carrousel ou slider

> Un carrousel (slider) a ete detecte sur votre page.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Un carrousel charge toutes ses diapositives des l'ouverture de la page, meme celles que le visiteur ne verra jamais. C'est un format avec un taux de clic faible et un cout en bytes eleve.

BONNE PRATIQUE

Remplacer le carrousel par un affichage statique des contenus prioritaires, ou ne charger les diapositives suivantes qu'au survol / scroll. Souvent, supprimer simplement le carrousel ameliore la conversion.

source · GR491 UXC-15 #R5-C8

03 ● MINEUR

## Vos images pourraient utiliser des formats plus modernes

> 4 image(s) au format ancien (JPG, PNG, GIF) contre 9 au format moderne (WebP, AVIF, SVG).

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les formats WebP et AVIF sont concus pour le web : ils offrent la meme qualite visuelle qu'un JPG avec environ 30 a 50% de poids en moins. Tous les navigateurs modernes les supportent.

BONNE PRATIQUE

Convertir les images JPG et PNG en WebP ou AVIF. De nombreux outils font la conversion en un clic. Conserver une version JPG en fallback pour les navigateurs tres anciens via la balise picture.

source · GR491 GES-021 #R1-B6

04 ● MINEUR

## Certaines iframes se chargent des l'ouverture

> 0 iframe(s) sur 1 en chargement differe.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les iframes chargent une page entiere separee (video, carte, tchat). Les declencher uniquement quand elles deviennent visibles evite de charger des contenus externes que le visiteur n'ira peut-etre jamais voir.

BONNE PRATIQUE

Ajouter le chargement differe sur les iframes. Pour les videos YouTube ou Vimeo, preferer une image statique cliquable (technique dite du facade video) qui charge l'embed uniquement au clic.

source · RGESN 6.9 #R2-B8

05 ● MINEUR

## Les images n'ont pas de dimensions explicites

> Ratio : 48% des images ont largeur + hauteur.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Quand les dimensions d'une image ne sont pas connues a l'avance, le navigateur doit faire des calculs de mise en page supplementaires qui consomment du CPU. C'est surtout penalisant sur mobile.

BONNE PRATIQUE

Renseigner les attributs width et height sur chaque balise image. Cela reserve l'espace et evite le decalage de contenu au chargement.

source · Core Web Vitals #R4-B10

06 ● MINEUR

bonne pratique
(sans gain octets)

## Aucun CDN detecte pour vos ressources statiques

> 0 sur 30 ressources statiques (CSS, JS, images, fonts) servies depuis un domaine tiers. Un CDN rapprocherait ces ressources de vos visiteurs.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Un CDN (Content Delivery Network) replique vos ressources statiques sur des serveurs repartis geographiquement. Cela ameliore la latence et la resilience pour vos visiteurs eloignes du serveur d'origine. Bonne pratique sans impact direct sur le poids transfere : le modele Sustainable Web Design v4 que nous appliquons utilise une intensite energie constante par octet, independamment du chemin reseau. Le gain CO2 d'un CDN n'est pas mesurable de facon defendable - donc le score d'audit ne bougera pas a la mise en oeuvre. Les benefices reels (cache HTTP, compression Brotli, HTTP/2/3 souvent fournis par les CDN) sont deja captes par les recommandations B1 (compression) et B4 (cache long).

BONNE PRATIQUE

Activer un CDN sur vos ressources statiques (Cloudflare, Bunny, Fastly, CloudFront). La plupart proposent une configuration gratuite ou a faible cout. Cloudflare se met en place en quelques minutes avec un changement de DNS.

source · GR491 UXC-13 #R6-E2

/METHODOLOGIE

# Comment ces chiffres sont calcules

## Modele CO2 applique

Les emissions sont calculees selon le modele **Sustainable Web Design v4** (Wholegrain Digital + Green Web Foundation, 2024). Formule : `energie_kWh = bytes / 1e9 * 0.81` puis `co2 = energie_kWh * intensite_carbone`. L'energie est repartie en **22% datacenter / 24% reseau / 54% device utilisateur**.

**Poids retenu pour le calcul** : on n'utilise pas le poids brut transfere (= phase 2 du tableau /crawl) mais une **moyenne ponderee** qui tient compte du lazy loading et du cache navigateur. Sur ce site : poids retenu = `659 Ko` (soit 29 % de moins que le poids transfere 924 Ko). Detail dans la page methodologie publique.

Intensites appliquees dans ce rapport (audience `France`) :
• datacenter : `50 gCO2/kWh` (hebergeur vert, Green Web Foundation)
• reseau + device : `57 gCO2/kWh`

Ratio cachable calcule automatiquement depuis les entetes Cache-Control des ressources statiques : `100%`. Ratio visiteurs retour : `25%`.

## Fourchette basse / haute

Le coefficient `0.81 kWh/Go` est conteste dans la litterature. Aslan et al. (2018) et Coroama et al. (2021) proposent `0.06 a 0.20 kWh/Go`. Nous affichons donc systematiquement une **fourchette basse/haute** dans le bloc CO2 pour refleter cette incertitude methodologique.

## Acquisition des donnees

Un navigateur Chromium headless (Playwright) charge la page comme un visiteur reel, execute le JavaScript, attend la stabilisation du reseau, et capture chaque ressource telechargee. Chaque fichier est type, pese, classe (first-party ou tiers), et son format et ses entetes HTTP sont analyses. Les analyseurs exploitent ensuite ces donnees pour generer les 47 criteres.

## Lazy loading : double mesure initial vs max

Beaucoup de sites modernes chargent les images et les iframes "a la demande" quand elles entrent dans le viewport ( `loading="lazy"` ou IntersectionObserver). Mesurer uniquement la page a l'arrivee sous-estime le poids reel pour un visiteur qui parcourt la totalite. Notre crawler procede donc en **deux temps** :

**Phase 1 - chargement initial :** la page est ouverte, le JS s'execute, on attend la stabilisation du reseau (networkidle). On capture les octets et requetes a ce moment. Cette mesure correspond a un visiteur qui reste en haut de page.

**Phase 2 - auto-scroll :** on deroule la page de haut en bas par paliers pour declencher les IntersectionObserver. On attend a nouveau la stabilisation reseau. Cette mesure (worst-case) represente un visiteur qui fait defiler toute la page.

Le **calcul CO2 utilise une phase 3 (poids retenu)** : moyenne ponderee 50/50 phase 1 / phase 2, puis ajustement pour le cache navigateur des visiteurs qui reviennent. Resultat : le lazy loading bien fait *recompense* le score (le poids retenu baisse), et le worst-case (phase 2) reste affiche dans la section /crawl pour la transparence et pour la comparaison avec HTTP Archive ou Website Carbon. Detail dans la page methodologie publique.

## Reactivite serveur (TTFB)

Le **TTFB** (time to first byte) mesure le temps ecoule entre la requete HTTP et le premier octet recu du serveur. C'est un indicateur observable qui combine la reactivite serveur et la latence reseau.

Il est affiche dans la section "hebergement" a titre **informatif seulement**, **non integre au score CO2**, et **non interprete automatiquement** par nos soins. Reperes usuels cites dans les publications sur les Web Vitals : < 200 ms (bon), 200-600 ms (acceptable), > 600 ms (lent). L'interpretation d'un TTFB eleve (infrastructure, cache, application, reseau) necessite une analyse contextuelle que cet audit front ne permet pas.

## Limite methodologique : charge serveur applicative

Le modele **Sustainable Web Design v4** que nous appliquons rapporte la charge datacenter (22% du total) au **poids transfere**. Cette approche ne differencie pas un serveur qui sert du HTML statique d'une application web lourde (CMS, e-commerce avec beaucoup de requetes DB) qui executerait beaucoup de code pour produire une page de meme poids.

**Concretement** : a poids de page egal, deux sites peuvent avoir une consommation serveur reelle tres differente selon leur stack applicative. Notre modele ne capture pas cette difference.

Mesurer rigoureusement la charge applicative necessiterait un acces au serveur (instrumentation CPU, RAM, requetes DB), impossible depuis un audit front. Il existe tres peu d'etudes scientifiques comparables et reproductibles sur la consommation serveur des CMS / frameworks. Plutot que de proposer une classification non etayee, nous **assumons cette limite** et ne tirons aucun verdict automatise sur la stack utilisee. Le TTFB reste le seul signal observable cote client.

## Sources et referentiels

Chaque critere est ancre sur un referentiel public :

- **RGESN v1** (ARCEP / ADEME / DINUM, 2024)
- **GR491** (Institut du Numerique Responsable)
- **W3C Web Sustainability Guidelines**
- **Sustainable Web Design v4** (modele CO2)
- **Base Carbone ADEME** (facteurs France 2024)
- **Green Web Foundation API** (verification hebergeur vert)
- **WhoTracks.me + EasyPrivacy** (liste trackers)

Chaque recommandation cite la source precise qui la fonde.

## Limites assumees

Nous mesurons le comportement au premier chargement, **sans consentement cookies**. Certains sites bloquent les trackers avant acceptation du CMP, ce qui peut sous-estimer leur empreinte reelle. Les sites qui chargent plus de contenu apres interaction utilisateur ne sont pas completement analyses. Le modele device est une approximation statistique (54% de la consommation totale).

/PROCHAINE ETAPE

## Pas envie d'appliquer tout seul ?
## On s'en occupe.

Carboskale est edite par **Nature Digitale**, studio d'eco-conception base en France. On peut vous accompagner sur les chantiers identifies ci-dessus, former votre equipe ou auditer plus en profondeur.

contact@naturedigitale.fr · 02 19 00 16 45 · prendre rendez-vous

NOUS ECRIRE →

© 2026 nature digitale · carboskale v0.1 · fr